



Najczęstsze usterki opryskiwaczy i sposoby na ich szybką naprawę

data aktualizacji: 2026.08.15



Sprawny opryskiwacz wpływa na zużycie środka, jakość i tempo pracy w gospodarstwie. Nawet drobna nieszczelność albo nierówne ciśnienie może pogorszyć pokrycie roślin i zwiększyć koszty. Dlatego szybka diagnoza usterek przed wyjazdem w pole pozwala uniknąć przestojów wtedy, gdy liczy się każda godzina.

Dlaczego opryskiwacz traci ciśnienie?

Spadek ciśnienia najczęściej wynika z zabrudzonego filtra, nieszczelnych przewodów albo zużytych elementów pompy. Zaczynj od kontroli sit, uszczelek i połączeń. Jeśli będzie konieczna wymiana podzespołów, sprawdź [części opryskiwacz blaut-rol.pl](https://czesci.opryskiwacz.blaut-rol.pl), gdzie łatwiej dobrać elementy do bieżącego problemu.

Nie ignoruj spadku ciśnienia podczas pracy. Taki objaw często oznacza, że układ zasysa powietrze

albo ciecz ucieka na jednym z połączeń. Sprawdź całą instalację po kolei, dokręć złącza i wymień sparciałe uszczelnienia. Zapisz też objawy i sposób naprawienia awarii na wypadek, gdyby powtórzyła się w przyszłości.

Co zrobić, gdy dysze przyskają nierówno?

Nierówny oprysk zwykle powodują zapchane dysze, zużyte rozpylacze albo różnice ciśnienia na sekcjach. Nie przetykaj dysz drutem, bo łatwo zmienisz ich przekrój i pogorszysz jakość oprysku. Zdemontuj elementy, wypłucz je w czystej wodzie i sprawdź, czy każda dysza rozprawdza ciecz równomiernie.

Jeśli problem wraca po krótkim czasie, sprawdź filtr główny oraz filtry sekcyjne. Zabrudzenia często pochodzą z resztek cieczy roboczej, kamienia albo źle wypłukanego zbiornika. Regularne płukanie instalacji po pracy ogranicza liczbę awarii i wydłuża żywotność dysz.

Kiedy awaria dotyczy pompy lub zaworów?

Pompa wymaga kontroli, gdy opryskiwacz pulsuje, hałasuje albo nie buduje stabilnego ciśnienia. Przyczyną może być membrana, zawór, sprężyna lub zużyte uszczelnienie. W starszych konstrukcjach przyda się wcześniejsze sprawdzenie dostępności elementów, zwłaszcza gdy gospodarstwo korzysta z popularnych modeli Pilmet i ich pochodnych.

Wymień [części Pilmet](#) parami. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której świeżo naprawiony układ szybko zaczyna pracować nierówno.

Jak ograniczyć przestoje w sezonie?

Najlepsza naprawa to ta, którą przygotujesz przed intensywną pracą. Przed sezonem sprawdź przewody, obejmy, filtry, dysze, pompę, regulator ciśnienia i szczelność zbiornika. Sklep online z częściami do maszyn rolniczych Blaut-Rol zapewnia szeroki wybór elementów do opryskiwaczy różnego rodzaju, zarówno oryginalne, jak i zamienne.

W gospodarstwach korzystających z maszyn Hardi warto wcześniej zweryfikować części pasujące do konkretnego modelu. Znajdziesz je na stronie [blaut-rol.pl/czesci-do-maszyn-rolniczych/opryskiwacz/hardi](https://www.blaut-rol.pl/czesci-do-maszyn-rolniczych/opryskiwacz/hardi). Zaopatrz się również w uszczelki, filtry, opaski i inne najczęściej wymieniane elementy.

Regularny serwis opryskiwacza zmniejsza ryzyko kosztownych przestojów i poprawia powtarzalność zabiegów. Kontroluj układ po każdej pracy z agresywną cieczą, a przed sezonem wykonaj dokładny przegląd wszystkich elementów. Dzięki temu szybciej wykryjesz usterki, lepiej wykorzystasz okno pogodowe i utrzymasz maszynę w gotowości przez cały okres intensywnych prac.

Artykuł sponsorowany.